



DESCRIPCIÓN

El **Activador para Etching Primer** es un solvente formulado para utilizarse exclusivamente con el **Etching Primer**, el ácido contenido en su formulación le ayuda a proporcionar la máxima adherencia, ya que a la vez que activa la resina del primario sensibiliza el sustrato metálico consiguiendo el máximo anclaje posible.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Consultar Hoja Técnica del **Etching Primer**.

SUSTRATOS



RECOMENDADOS


Consultar Hoja Técnica del **Etching Primer**.

NO RECOMENDADOS

Consultar Hoja Técnica del **Etching Primer**.

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA



Consultar Hoja Técnica del **Etching Primer**.



NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**.
Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.82	0.86
Estabilidad	Meses	6	ND