



TRÁFICO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO 15M

Espesor recomendado de 15 a 20 mils.

Pintura para señalamiento horizontal 100% ecológica de secado rápido, a base de resinas acrílicas, con excelente adherencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión e intemperie. Supera la Norma N-CMT-5-01-001/23, Tipo (C).

Enero 2025

Ficha Técnica • Tráfico



- Usos recomendados

En superficies de asfalto, pistas de aeropuertos, rayas, símbolos y letras que tienen como objetivo delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. El material se puede usar con o sin la adición de microesfera de vidrio para reflejar.

- Parámetros de medición

Sólidos totales (%): 74 mínimo

Sólidos en volumen (%): mínimo 60

Viscosidad: 75 @ 90 KU @ 25°C

Densidad (kg/dm³): 1.70 ± 0.035

- Características

Tipo: Acrílico

Acabado: Mate

Colores: Blanco, amarillo, negro, azul, rojo y verde (colores especiales).

- Características especiales

Apariencia: Cumple

Tiempo de secado al tacto: 6 minutos máximo

Finura U.H.: 3 mínimo

Flexibilidad: Sin grietas, escamas o desprendimiento

Exudación: Cumple

Contenido de volátiles totales: 100% máximo

Contenido de vehículo %: 45-55

Contenido de TiO₂ con relación al pigmento % mínimo: 21

Contenido de amarillo con relación al pigmento % mínimo: 22

Rendimiento teórico: 17 m lineales a raya de 15 cm, con espesor de 15 mils por litro

Tiempo de secado al duro: 12 minutos máximo

Opacidad: 99 mínimo

Resistencia a la abrasión: 1500 ciclos min

Poder cubriente: Cumple

Contenido de pigmento %: 45-55

Interperismo acelerado: Cumple

Equipo de aplicación: Máquina pintarrayas, aspersión o brocha

Nota: Para rendimientos prácticos considere una merma de 10% a 15% del producto.

- DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, sin polvo, arena, gravilla, grasas o aceites, ni pintura anterior desprendida o mal adherida, en pavimentos nuevos ó con riego de sello deberán tener un curado total mínimo de 30 días, es necesario neutralizarlas previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua para evitar desprendimientos. No aplicarse después de haber llovido hasta que el sustrato esté completamente seco. El PH (Actividad de iones de hidrogeno en la solución del suelo, Acido, Neutro o Alcalino), deberá ser de 10 máximo.

- Indicaciones sobre mezclado

Antes de usarse debe incorporarse completamente en su envase original, de preferencia con una pala de madera de 10 a 12 cm de ancho y 1.5 cm aprox. de espesor, con movimientos circulares desde el fondo hacia





arriba hasta lograr una mezcla homogénea. Diluir la pintura puede afectar sus propiedades de secado y durabilidad. No mezcle este producto con pinturas de otro tipo de marca.

- Método de aplicación

El material deberá aplicarse a la viscosidad de entrega una vez homogeneizada.

- Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentra entre los 10°C y 33°C. Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (65%). Entre mayor espesor, los tiempos de secado se prolongarán.

Nota: Es responsabilidad del aplicador, realizar una prueba de humedad o alcalinidad, para verificar presencia de niveles excesivos, esto con el fin de evitar desprendimiento de pintura en el sustrato.

Para concreto estreado o con agregado grueso, los tiempos de secado se prolongarán exponencialmente.

- Limpieza del equipo

Lave el equipo y herramientas de aplicación en un recipiente con agua, inmediatamente después de usarlos.

- MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de vida del producto en su envase original y sin abrir, es de 12 meses máximo; una vez que éste se haya utilizado mantenga el producto

bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Cuidados especiales

Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección personal recomendado en el envase: goggles, guantes y mandil.

Seguridad durante el manejo

Producto base agua no inflamable.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, en caso de que ocurra lave abundantemente con agua durante 10 minutos. Evite el contacto con la piel, de no ser así lave perfectamente con agua y jabón. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

En relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2023 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.

- Limitaciones

No se recomienda aplicar en superficies húmedas. No es un artículo que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas o condiciones extrema.

- Presentación del envase

Cubeta: 19 L

Tambor: 200 L



TRÁFICO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO 15M

Ficha Técnica • Tráfico



IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto.

Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean

los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

Información técnica que solo aplica para México. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

 +(52 773) 7339730 ventas@voller.com.mx